

АГРОМАШ 180ТК



Колёсный сельскохозяйственный трактор общего назначения тягового класса 3 классической компоновки с дизельными двигателями мощностью 180 л.с. Предназначен для выполнения комплекса работ в почвенно-климатических зонах с умеренным климатом по основной и предпосевной обработке почвы (пахота, безотвальное рыхление, боронование, сплошная культивация), сева зерновых, проведения уборочных и транспортных работ, лущения стерни и дискования почвы, внесения удобрений, снегозадержания, закрытия влаги и других работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями. Кроме того, трактор может эксплуатироваться с оборотными плугами, комбинированными машинами в т.ч. с активными рабочими органами полного набора машин и орудий к тракторам тягового класса 3, а так же в агрегате с машинами и орудиями, предназначенными для лёгких дорожных, строительных и мелиоративных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговый класс трактора		3,0
Двигатель	SISU66 CTA-4V, Четырехтактный, дизельный, с многорежимной системой прямого впрыска топлива и общей рампой, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением	
Мощность двигателя, кВт/лс	133/181	
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин	2200	
Скорости движения, не менее, км/ч:		
- наибольшая транспортная	48	
- рабочая	от 5 до 15	
- технологическая	от 0,3 до 5,0	
- заднего хода	от 0,3 до 40	
Число передач:		
- переднего хода	24	
- заднего хода	24	
Эксплуатационная масса, кг	7000	
Агротехнический просвет, мм, не менее	490	
Колея, мм		
- по задним колесам	регулируется перестановкой колес, стандартная-1914	
- по передним колесам	регулируется перестановкой колес, стандартная-2038	
База трактора, мм	2748	
Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг	7700	
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч)[г/(л.с.·ч)]	225(165)	
Габаритные размеры, мм:– ширина (при минимальной колее)	2500	
– длина	5165	
– высота:	по крыше кабины-3070, с маяком, высота по маяку-3220	
Тип привода ВОМ	привод независимый/зависимый(от привода заднего моста), режимы STD/ЭКО	
Частота вращения ВОМ, об/мин	540/1000	
Расположение ВОМ	заднее/ переднее	
Рулевое управление	гидрообъемное с одним центральным цилиндром двустороннего действия, рулевая колонка телескопическая, регулируемая	