

АГРОМАШ 3000



Самоходный зерноуборочный комбайн 3 класса
Мощность двигателя – 180 и 185 л.с. Предназначен для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои прям и раздельным комбайнорованием во всех зерносеющих зонах. Отлично подходит для полей средней и высокой урожайности, на труднообмолачиваемых культурах, средней и повышенной влажности.
Производительность комбайна составляет 9-11 т/ч. Выпускаются модификации с одно и двух барабанным молотильным устройством. Для сбора незерновой части урожая могут оборудоваться капотом, копнителем или измельчителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Агромаш 3000			
Тип комбайна	Самоходный колесный			
Количество барабанов	1		2	
Производительность, т/ч	10		11	
Двигатель				
Тип двигателя	Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения			
Марка двигателя	Д-442-59И	ЯМЗ-236ДК9	Д-442-59И	ЯМЗ-236ДК9
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	132 (180)	136 (185)	132 (180)	136 (185)
Емкость топливного бака, л.	300			
Жатка				
Режущий аппарат	С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер»			
Ширина захвата жатки, м	5,0; 6,0; 7,0			
Ширина захвата подборщика, м	3,75			
Молотилка				
Пропускная способность кг/с не менее	7		7,7	
Ширина молотилки, мм.	1200			
Молотильный барабан	Бильный		Два бильных	
Диаметр барабана(ов), мм	550		550/550	
Частота вращения барабана(ов), мин ⁻¹	(400–1350)±10% (с перестановкой шкивов)			
Общая площадь подбарабья, кв.м	0,81		1,6	
Соломотряс				
Длина клавиш, мм	3660		2820	
Число клавишей	4			
Общая поверхность, м ²	4,32		3,5	
Очистка	Ветрорешетная, двухстанная с увеличенной сепарирующей поверхностью			
Тип решет	Жалюзийные, регулируемые			
Общая площадь очистки, м ²	3,6			
Зерновой бункер				
Эффективная емкость, л	5000			
Производительность выгрузного устройства, л/сек	42			
Размеры с жаткой 6 м и копнителем				
Длина, мм	10485			
Ширина, мм,	6480			
Высота, мм	3950			
Масса с жаткой 6 м и копнителем, кг	11010		11680	
Скорость движения				
Рабочая, км/ч	0-10			
Транспортная, км/ч	до 20			