

АГРОМАШ 30СШ / 50СШ



Самоходное шасси. Предназначено для использования в качестве универсального транспортного средства для перевозки различных грузов, а также в качестве силового агрегата для различного навесного оборудования при выполнении специальных работ в различных отраслях народного хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АГРОМАШ 30СШ	АГРОМАШ 50СШ
Тип трактора	Самоходное шасси, универсальное, колесное	Самоходное шасси, универсальное, колесное
Двигатель	Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый	Д130 воздушного охлаждения четырехтактный трехцилиндровый дизель
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс	22,1/30	33,1/45
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин	2000	2000
– передний мост	Неведущий, порталного типа	Неведущий, порталного типа
Скорость движения, км/ч:	5,39-23,86	5,39-23,86
Число передач:		
- переднего хода	6	6
- заднего хода	6	6
Масса трактора, эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой)	2340	2340
Масса трактора, эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой)	2440	2440
Агротехнический просвет, мм, не менее	450	450
Минимальный дорожный просвет, мм	380	380
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5	0,5
База трактора, мм	2500	2500
Грузоподъемность платформы, кг	1000	1500
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч)[г/(л.с.·ч)]	245 [180]	241 [177]
Габаритные размеры, мм		
– ширина (при минимальной колее)	1450	1450
– длина	4190	4190
– высота:	2570	2630
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540