

АГРОМАШ 30ТК



Предназначен для выполнения предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, междурядной обработки овощных культур и садов, уборки сена, работ на фермах, теплицах и транспортных работах, а также для выполнения коммунальных и других работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными механизмами.

Преимущества тракторов АГРОМАШ 30ТК

- Экономичность – расход топлива ниже конкурентного аналога на 26%
- Эффективность – Максимальная производительность щеточного оборудования 16 тыс. кв.м/ч, что на 15% выше конкурентного аналога за счет применения нового

гидронасоса повышенной производительности

- Производительность – грузоподъемность задней ГНС на 36% больше конкурентного аналога
- Повышенные тяговые свойства – Агромаш 30ТК тяжелее конкурентного аналога более чем на 45%
- Повышенная проходимость – агротехнический просвет больше конкурентного аналога на 20%
- Надежность – установка переднего моста балочного типа позволяет повысить устойчивость трактора при работе с МТА
- Большая длительность непрерывной работы без дозаправки топливом – время работы без дозаправки больше конкурентного аналога в 2,5 раза (10 часов против 3,5 часов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики	Агромаш 30ТК 121Д	Агромаш 30ТК 122Д
Тип трактора	Универсальный колесный	Универсальный колесный
Тяговый класс трактора	0,6	0,6
Колесная формула	4х2	4х4
Двигатель	Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый	Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс	22,1/30	22,1/30
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин	2000	2000
Скорость движения, км/ч:	1,51-23,86	1,51-23,86
Число передач:		
- переднего хода	8	8
- заднего хода	6	6
Масса трактора, эксплуатационная, без балластов, кг:	2330	2440
Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг:	2390	2500
Агротехнический просвет, мм	высокая наладка-525, средняя наладка-455, низкая наладка-385	высокая наладка-525, средняя наладка-455
Дорожный просвет, мм	200	345
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5	0,5
База трактора, мм	высокая наладка-1630, средняя наладка-1755, низкая наладка-1837	высокая наладка-1800, средняя наладка-1946
Частота вращения ВОМ, об/мин	540	540
Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг	600	1000

Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/(кВт·ч)[г/(л.с.·ч)]	245 [180]	245 [180]
Габаритные размеры , мм		
– ширина (при минимальной колее)	1560	1665
– длина	3180	3320
– высота:	высокая наладка-2600, средняя наладка-2540, низкая наладка-2400	высокая наладка-2600, средняя наладка-2540

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru