

АГРОМАШ 30ТК "КАБРИОЛЕТ" МЕТАН



В агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), садоводстве и виноградарстве, коммунальной сфере. Наибольшую эффективность показывает в сельхозпредприятиях малых форм собственности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	АГРОМАШ 30ТК "Кабриолет" МЕТАН
Тип двигателя	Четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения с естественным впуском воздуха внешним смесеобразованием и искровым воспламенением
Топливо	Компримированный природный газ
Колесная формула	4 x 4
Эксплуатационная мощность кВт (л.с.)	22,0 (30,0)
Удельный расход топлива г/кВт ч (г/ л.с. ч)	250 (184)
Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг	1000
Габариты, мм (ширина / длина / высота)	1560 / / 2360
Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг	2300
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин	2000
Колея по передним/задним колесам, мм	1300...1540 /1200...1500
Наименьший радиус поворота, мм	3500
Дорожный просвет, мм	310
Агротехнический просвет (по тормозным рукавам заднего моста), мм	525
Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа	17,5
Рулевое управление	Гидрообъемное
Глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Гидросистема	Раздельно-агрегатная с отдельным приводом гидронасоса
Передний мост	Ведущий
Диапазон скоростей, км/ч	1,5...29,9
Защитная конструкция	Дуга безопасности
Кабина	-