

АГРОМАШ 5000



Зерноуборочный комбайн 5-го класса АГРОМАШ 5000 разработан с учетом особенностей эксплуатации в Российских регионах, что предопределяет его эффективность при работе, как в засушливых, так и районах с повышенной влажностью. Максимальную производительность комбайн способен достичь при урожайности зерновых культур от 25 до 60 ц/Га при высоком качестве обмолоченного зерна.

Комфортабельная кабина нового исполнения с отличным обзором: усовершенствованный дизайн, 3 уровня шумоизоляции, экологические материалы.

Экономичный дизельный двигатель AGCO SISU POWER (Финляндия).

Современная компоновка, удобная и эргономичная система управления.

6-клавишный 4-ступенчатый соломотряс с площадью сепарации 6,3 кв.м со съемным дном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АГРОМАШ 5000		
Тип комбайна	Самоходный колесный		
Количество барабанов	2		
Производительность, т/ч	16		
Двигатель			
Тип двигателя	Жидкостного охлаждения, дизельный, четырехтактный, с газотурбинным наддувом, (двигатели Sisu Power с системой питания Common Rail)		
Марка двигателя	Sisu Power 74 CTA-2V	Sisu Power 74 CTA-4V	AM3 Д3065
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	184 (250)	203 (276)	306 (280)
Емкость топливного бака, л.	450		
Жатка	Light Effective		
	Электрогидравлический способ управления. Электрогидравлическая система копирования рельефа поля. Гидравлическая регулировка скорости вращения и выноса мотовила. Мотовило с 6 делителями хлебной массы, со сплошными щитами.		
Режущий аппарат	С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер»		
Ширина захвата жатки, м	6,25	7,48	
Молотилка			
Пропускная способность кг/с не менее	11		
Ширина молотилки	1400		
Молотильные барабаны	Предварительного обмолота – зубовой, основной – бильный		
Диаметр барабана(ов), мм	400/500		
Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин ⁻¹	I – 400-1150 (для незерновых культур) II – 600-1300		
	Переднее и заднее подбарабанье регулируются из кабины		
	Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня.		
Общая площадь подбарабанья, кв.м	1,03		
Соломотряс	Со съемными донцами из нержавеющей стали		
Длина клавиш, мм	4,62		
Число клавиш	6		
Общая поверхность, м ²	6,3		
Очистка	Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува		
Тип решет	RV-2 / RV-3, жалюзийные, регулируемые		
Общая площадь очистки, м ²	4,5		
Домолачивающее оборудование	Автономная система домолота зерна с распределительным шнеком		

Контроль потерь	устройства контроля потерь зерна с монитором потерь зерна, расположенным в кабине
Зерновой бункер	С 2-мя датчиками заполнения
Эффективная емкость, л	8100
Производительность выгрузного устройства, л/сек	90
Размеры без жатки	
Длина, мм	9000
Ширина, мм,	3500
Высота, мм	3995
Масса без жатки, кг	11350
Скорость движения	
Рабочая, км/ч	До 10,7 (две скорости)
Транспортная, км/ч	До 25
Дополнительные сведения	
Электрогидравлическое оборудование	Bosch Rexroth AG и Parker
Мост ведущих колес	Claas Industrietechnik
КПП	с механизмом облегчения переключения скоростей
Кабина	бортовой компьютер, кондиционер, отопитель, поворотное сиденье, встроенное пассажирское сиденье, удобный поворот лестницы
Освещение	передние фары 4+2, разгрузочная фара: 1, задние фары: 2

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru