

АГРОМАШ 50ТК МЕТАН



В агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, междурядной обработки пропашных и овощных культур, кормозаготовки, работ на фермах), садоводстве и виноградарстве, погрузочно-разгрузочных, транспортных работах и коммунальной сфере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	АГРОМАШ 50ТК МЕТАН
Тип двигателя	Четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения с естественным впуском воздуха внешним смесеобразованием и искровым воспламенением
Топливо	Компримированный природный газ
Колесная формула	4 x 4
Эксплуатационная мощность кВт (л.с.)	33,1 (45,0)
Удельный расход топлива г/кВт ч (г/ л.с. ч)	250 (184)
Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг	1200
Габариты, мм	1850 / / 2600
(ширина / длина / высота)	3100
Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг	
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин	2000
Колея по передним/задним колесам, мм	1300...1540 / 1200...1500
Наименьший радиус поворота, мм	4500
Дорожный просвет, мм	310
Агротехнический просвет (по тормозным рукавам заднего моста), мм	510
Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа	18
Рулевое управление	Гидрообъемное
Глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Гидросистема	Раздельно-агрегатная с отдельным приводом гидронасоса
Передний мост	Ведущий
Диапазон скоростей, км/ч	1,5...29,9
Защитная конструкция	Кабина. Дуга безопасности
Кабина	Одноместная каркасная