

АГРОМАШ 60ТК



Предназначен для выполнения предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами и уборки овощей, уборки трав и технических культур, а также работы в садах, ягодниках, питомниках, теплицах, на транспорте, коммунальных и других работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными механизмами, а также для эксплуатации предприятия, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий.

Преимущества трактора АГРОМАШ 60ТК:

- Повышенная проходимость – полноприводное исполнение
- Экологичность – возможна установка газового двигателя
- Производительность – установка моста балочного типа позволила снизить потери на привод моста на 15%, повысить устойчивость трактора при работе с МТА
- Компактность – возможность эксплуатации в более стесненных условиях
- Экономичность – расход топлива ниже, чем у конкурентного аналога на 2,5%
- Эффективность работы с МТА:
 - Возможна установка переднего ВОМ
 - Возможна работа с широким шлейфом навесных, полунавесных и прицепных агрегатов
 - Возможна работа с современными и традиционными видами МТА (повышенная навесоспособность ЗНУ)
 - Гидронасос повышенной производительности позволяет увеличить производительность коммунально-промышленного оборудования на 15-50% относительно конкурентного аналога

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики		Значение
Модель		Агромаш 60ТК
Тип трактора		Универсальный колесный
Тяговый класс трактора		0,9
колесная формула		4x4
Двигатель	Д130Т воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель	
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс		44,1/60
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин		2000
Скорости движения , км/ч		2,03-23,86
Число передач:		
- переднего хода		8
- заднего хода		6
Масса трактора, эксплуатационная, без балласта, кг:		2750
Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг:		2900
Агротехнический просвет, мм		510
Дорожный просвет, мм		390
Глубина преодолеваемого брода, м		0,8
База трактора, мм		2086
Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг		1200
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч)[г/(л.с.·ч)]		230 [169]
Габаритные размеры , мм		
– ширина (при минимальной колее)		1660
– длина		3740
– высота:		2540
Заднее навесное устройство по ГОСТ 10677		Шарнирно-рычажное трехточечное
Частота вращения ВОМ, об/мин		540