

АГРОМАШ 60ТК «КАБРИОЛЕТ»



Универсальный трактор тягового класса 0,9 с колесной формулой 4x4. В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.

На тракторе установлена дуга безопасности, которая при необходимости может складываться. Это позволяет использовать трактор для работы в помещениях и теплицах с низкими въездными проемами.

Гидронасос повышенной производительности позволяет увеличить производительность коммунально-промышленного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный колесный	
Тип трактора	
Тяговый класс трактора	0,9
колесная формула	4x4
Двигатель	Д130Т воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/л.с.	44,1/60
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин	2000
Скорости движения, км/ч	2,03-23,86
Число передач:	
- переднего хода	8
- заднего хода	6
Масса трактора, эксплуатационная, без балласта, кг:	2450
Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг:	2600
Агротехнический просвет, мм	510
Дорожный просвет, мм	390
База трактора, мм	2086
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг	1200
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч)[г/(л.с.·ч)]	230 [169]
Габаритные размеры, мм	
- ширина (при минимальной колее)	1660
- длина	3740
- высота	2500
- высота со сложенной дугой	2100