

АГРОМАШ 60ТК МЕТАН



В агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве). Показывает высокую эффективность на коммунальных работах, с погрузочно-разгрузочными механизмами, а также при эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих к ним территорий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	АГРОМАШ 60ТК МЕТАН
Тип двигателя	Четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения с турбонаддувом внешним смесеобразованием и искровым воспламенением
Топливо	Компримированный природный газ
Колесная формула	4 x 4
Эксплуатационная мощность кВт (л.с.)	44,1 (60)
Удельный расход топлива г/кВт ч (г/ л.с. ч)	234 (172)
Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг	1200
Габариты, мм (ширина / длина / высота)	1850 / 3740 / 2600
Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг	3100
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин	2000
Колея по передним/задним колесам, мм	1300...1540 / 1200...1500
Наименьший радиус поворота, мм	4500
Дорожный просвет, мм	310
Агротехнический просвет (по тормозным рукам заднего моста), мм	510
Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа	18
Рулевое управление	Гидрообъемное
Глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Гидросистема	Раздельно-агрегатная с отдельным приводом гидронасоса
Передний мост	Ведущий
Диапазон скоростей, км/ч	2,03...29,9
Защитная конструкция	Кабина.Дуга безопасности