

АГРОМАШ 85ТК



Универсальный трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 4x4. В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.

Преимущества трактора АГРОМАШ 85ТК:

Современная эргономичная кабина, обеспечивает комфортные условия работы оператора:
кондиционер, шумоизоляция, низкая вибрация на рабочем месте, удобное расположение органов управления, хорошая доступность к узлам при техническом обслуживании.

Трактор имеет гидронасос повышенной производительности, что позволяет увеличить производительность коммунально-промышленного оборудования.

Установка переднего моста балочного типа позволила снизить потери на привод моста на 15%, повысить устойчивость трактора при работе с навесными и прицепными агрегатами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип трактора	Универсальный колесный
Тяговый класс трактора	1,4
Колесная формула	4x4
Двигатель	D145T, воздушного охлаждения, четырехтактный четырехцилиндровый дизель с турбонадувом
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс	62,5/85
Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин	2100
Скорость движения при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля и отсутствии буксования, км/ч:	2,04-37,5
Число передач:	
- переднего хода	16
- заднего хода	8
Масса трактора, эксплуатационная, без балласта, кг:	3920
Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг:	4080
Агротехнический просвет, мм	470
Дорожный просвет, мм	380
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
База трактора, мм	2450
Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг	3000
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/(кВт·ч)[г/(л.с·ч)]	241 [180]
Габаритные размеры, мм	
– ширина (при минимальной колее)	2050
– длина	4040
– высота:	2710
Частота вращения ВОМ, об/мин	540/1000