

БОРОНЫ РОТАЦИОННЫЕ СРЕДНИЕ



Прочная конструкция с использованием компонентов наивысшего качества и функциональные детали позволяют отнести модель БРС к высшей категории ротационных борон. Модель БРС, оснащенная высококачественным редуктором высшего класса, специально сконструированным и изготовленным поддоном и опорой на конических роликоподшипниках, не требующих техобслуживания, а также устойчивой и одновременно красивой по своей форме навесной башней наилучшим образом оснащена для использования с тракторами мощностью до 180 л.с. при жесткой раме и до 260 л.с. при складываемой раме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	БРС 300	БРС 400	БРС 500 Г	БРС 600 Г
Ширина захвата, см	300	400	500	500
Транспортная ширина, см	300	400	299	299
Тип рамы	жесткая		складываемая	
Количество роторов, шт	12	16	20	24
Частота прашения привода, об/мин	1000			
Частота прашения ротора, об/мин	340		310	
Масса с зубчатым катком, кг	1415	1823	3050	3390
Для тракторов мощностью, л.с.	170	180	220	260
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	180ТК	180ТК		