

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭО 2621



Высокопроизводительная, самоходная землеройная машина с бульдозерным отвалом. Предназначена для рытья котлованов и траншей в грунтах I-IV категорий и выполнения легких планировочных и зачистных работ.

Экскаватор используется для выполнения следующих работ:

- бульдозерным отвалом – земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.);
- навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты – земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории

возможна только после предварительного рыхления.

Предназначен для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	ЭО-2621В3	ЭО-2621В3
	Отвал бульдозерный	Отвал бульдозерный поворотный
	Ковш экскаваторный	Ковш экскаваторный
Габариты машины д/ш/в, мм	6630/2200/3800	6630/2200/3800
Эксплуатационная масса без балласта/с балластом, кг	6700	6700
Экскаваторное оборудование обратная лопата		
Вместимость ковша, м ³	0,28	0,28
Наибольшая высота выгрузки, м	3,2	3,2
Глубина копания, м	4,2	4,2
Бульдозерный отвал	неповоротный	поворотный
Ширина захвата, мм	2020	2020