

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭО 2626



Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами для землеройно-транспортных работ на грунтах I-II категорий (ковшом) и на грунтах I-IV (экскаваторным оборудованием). Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.

Колесный одноковшовый экскаватор используется для выполнения следующих работ:

- фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами,

транспортирование этих материалов на небольшие расстояния, а отвалом или бульдозерным оборудованием – земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.);

- навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты – земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.

Предназначен для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЭО-2626
Ковш погрузочный двухчелюстной	
Ковш экскаваторный	
Габариты машины д/ш/в, мм	7770/2250/3800
Эксплуатационная масса, кг	7400
Фронтальное погрузочное оборудование- ковш двухчелюстной	
Вместимость ковша, м ³	0,7
Наибольшая высота выгрузки, м	2,9
Грузоподъемность, т	0,7
Экскаваторное оборудование – обратная лопата	
Вместимость ковша, м ³	0,28
Наибольшая высота выгрузки, м	3,2
Глубина копания, м	4,2