Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ

Данный глубокорыхлитель объединяет в себе все преимущества современного устройства для рыхления почвы – солидную раму 200×100x10 мм и форму лап, которые изготавливаются из специальной стали и требуют незначительной силы тяги. Этот агрегат гарантирует отличное втягивание в почву, структура остается сохраненной и может снова хорошо накапливать воду. Глубокое рыхление почв до 40 см гумусового слоя. Глубокорыхлители серии ГРН и ПЧН были разработаны для равнинных мест, чтобы сохранить естественный почвенный слой. Благодаря форме лемехов и направляющих щитков разбиваются уплотнения в грунте, и создается свободное пространство. Обтекаемая форма лап содействует сохранению естественного почвенного слоя, так как предотвращается поднятие земли из более глубоких слоев грунта.

Глубокорыхлители типов ГРН и ПЧН околдовают своей сильной рамой (200x100x10мм)ис возможностью снабжения от 2 до 8 загнутыми лапами с клиренсом от 750 до 900мм. Дальше модели с слишком большой шириной складываются (механически) на транспортную ширину 3м. Защита от перегрузки механическая срезными болтами или гидравлической системой NON-STOP /нон стоп/.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ГРН 4	ГРН 5	ГРН 7	ГРН 9	ПЧН 6	ПЧН 8
Ширина захвата, м	3	3	4	4	2,76	3,68
Транспортная ширина, м	3					
Тип рамы	жесткая		складываемая	складываемая	жесткая	складываемая
Клиренс, см	75 (90 – опционально)				90	
Количество лап, шт	4	5	7	9	6	8
Шаг лап, см	80	60	60	40	46	46
Масса базовой модели, кг	940	1020	1330	1522	1190	1400
Масса с зубчатым катком Ø500 мм, кг	1380	1460	1940	2130	1630	2010
Категория навесного устройства	II, III, или IV-N, Кировец					
Для тракторов мощностью, л.с.	90-120	110-140	150-180	160-200	130-160	170-200
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	180ТК				180ТК	