

## КАТКИ



Профессиональным сельскохозяйственным хозяйствам необходимы надежные почвообрабатывающие орудия, благодаря целенаправленному и своевременному применению которых можно улучшать структуру почвы и, таким образом, полевую всхожесть, стимулировать рост растений, бороться с улитками, разбивать почву, покрытую коркой, и облегчать предпосевную подготовку почвы.

Технические преимущества:

- Прочная двухрядная рама толщиной 150 x 100 мм
- Диаметр вала – 70 мм и прочные сферические подшипники заботятся о большом весе и продолжительном сроке службы
- Равномерное распределение веса на все 3 сегмента, которые перемещаются друг относительно друга с целью оптимальной адаптации к почве
- Синхронное складывание боковых сегментов предотвращает опасность опрокидывания
- Максимальная ширина колеи шасси приносит стабильность при транспортировке, ширина в сложенном виде – менее 2,50 м

### Технические характеристики

Модель	ККЗ 400	ККЗ 500	ККЗ 600	ККЗ 700	ККЗ 800
Ширина захвата, м	4	5	6	7	8
Транспортная ширина, м	менее 2,5				
Тип рамы	складываемая				
Маркировка шин	10.0/75-15.3			13.0/55-16	
Масса с кольцами Crosskill, кг	2865	3165	3465	4200	4500
Масса с кольцами Cambridge, кг	2900	3200	3500	4300	4600
Для тракторов мощностью, л.с.	60	60	70	90	100
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	85ТК, 90ТГ	85ТК, 90ТГ	85ТК, 90ТГ	85ТК, 90ТГ	90ТГ