

КОММУНАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

АГРОМАШ предлагает широкий модельный ряд коммунально-уборочных машин на базе тракторов АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК. Коммунально-уборочные машины предназначены для уборки снега и мусора с улиц, площадей, дорог и тротуаров, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям, для выполнения уборочных и земляных работ на грунтах I и II категории.



ОТВАЛЫ

Отвал бульдозерный с механическим поворотом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.27; КУМ-3.28; КУМ-3.39; КУМ-3.40	КУМ-3,31; КУМ-3, 32; КУМ-3,43; КУМ-3,44	КУМ-3,35; КУМ-3, 36; КУМ-3,47; КУМ-3,48	КУМ-1,13; КУМ-1,14; КУМ-1,15; КУМ-1,16
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1600
Толщина убираемого слоя снега, мм	500	500	500	
Ширина рабочей зоны, мм	2000	2000	2000	2000
Масса, кг	170	170	170	624

Отвал бульдозерный с гидравлическим поворотом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.25; КУМ-3.26; КУМ-3.37; КУМ-3.38	КУМ-3,29; КУМ-3,30; КУМ-3, 41; КУМ-3, 42	КУМ-3,33; КУМ-3,34; КУМ-3, 45; КУМ-3, 46	КУМ-1,09; КУМ-1,10; КУМ-1,11; КУМ-1,12
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1600
Толщина убираемого слоя снега, мм	500	500	500	
Ширина рабочей зоны, мм	2000	2000	2000	2000
Масса, кг	170	200	200	624

Отвал плужный с механическим поворотом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.03; КУМ-3.04; КУМ-3.15; КУМ-3.16	КУМ-3.07; КУМ-3.08; КУМ-3.19; КУМ-3.20	КУМ-3,11; КУМ-3,12; КУМ-3, 23; КУМ-3,24	КУМ-1,05; КУМ-1,06; КУМ-1,07; КУМ-1,08
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	2340
Толщина убираемого слоя снега, мм	500	500	500	500
Ширина рабочей зоны, мм	2000	2000	2000	2500
Масса, кг	170	170	170	

Отвал плужный с гидравлическим поворотом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.13; КУМ-3.14;	КУМ-3.05; КУМ-3.06;	КУМ-3,09; КУМ-3,10;	КУМ-1,01; КУМ-1,02;

	КУМ-3.01; КУМ-3.02	КУМ-3.17; КУМ-3.18	КУМ-3.21; КУМ-3.22	КУМ-1.03; КУМ-1.04
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	2340
Толщина убираемого слоя снега, мм	500	500	500	500
Ширина рабочей зоны, мм	2000	2000	2000	2500
Масса, кг	170	200	200	



ЩЕТКИ

Щеточное оборудование с механическим приводом без полива

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.01; КУМ-3.03; КУМ-3.25; КУМ-3.27	КУМ-3.05; КУМ-3.07; КУМ-3.29; КУМ-3.31	КУМ-3.09; КУМ-3.11; КУМ-3.33; КУМ-3.35	КУМ-1.01; КУМ-1.05; КУМ-1.09; КУМ-1.13
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1610
Ширина рабочей зоны, мм	1600	1600	1600	1800
Диаметр щетки по ворсу, мм	550	550	550	
Масса, кг	200	200	200	

Щеточное оборудование с механическим приводом с поливом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.02; КУМ-3.04; КУМ-3.26; КУМ-3.28	КУМ-3.06; КУМ-3.08; КУМ-3.30; КУМ-3.32	КУМ-3.10; КУМ-3.12; КУМ-3.34; КУМ-3.36	КУМ-1.02; КУМ-1.06; КУМ-1.10; КУМ-1.14
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1610
Ширина рабочей зоны, мм	1600	1600	1600	1800
Диаметр щетки по ворсу, мм	550	550	550	
Масса, кг	810	810	810	

Щеточное оборудование с гидравлическим приводом с поливом

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.13; КУМ-3.15; КУМ-3.37; КУМ-3.39	КУМ-3.17; КУМ-3.19; КУМ-3.41; КУМ-3.43	КУМ-3.21; КУМ-3.23; КУМ-3.45; КУМ-3.47	КУМ-1.03; КУМ-1.07; КУМ-1.11; КУМ-1.15
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1610
Ширина рабочей зоны, мм	1600	1600	1600	1800
Диаметр щетки по ворсу, мм	550	550	550	
Масса, кг	200	200	200	

Щеточное оборудование с гидравлическим приводом без полива

Параметры	Характеристики при агрегатировании с тракторами			
Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	КУМ-3.14; КУМ-3.16; КУМ-3.38; КУМ-3.40	КУМ-3.18; КУМ-3.20; КУМ-3.42; КУМ-3.44	КУМ-3.22; КУМ-3.24; КУМ-3.46; КУМ-3.48	КУМ-1,04; КУМ-1,08; КУМ-1,12; КУМ-1,16
Производительность, м³/час	20590	20590	20590	1610
Ширина рабочей зоны, мм	1600	1600	1600	1800
Диаметр щетки по ворсу, мм	550	550	550	
Масса, кг	810	810	810	

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru