

ПРИЦЕП ДВУХОСНЫЙ БОРТОВОЙ АГРОМАШ ЛПТ-10-2П



Кузов прицепа основан на системе шарниров,обеспечивающих возможность его трехстороннего опрокидывания. Прицеп может быть также платформой после демонтажа бортов и стоек,подходит для перевозки рулонов,ящиков и поддонов. двухпроводная пневматическая тормозная система. центральная система запираения бортов на краю пола. в целях сохранения жесткой конструкции конструкции после загрузки используется трос, стабилизирующий борта, который освобождается рычагом на боковом борту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	АГРОМАШ ЛПТ-10-2П
Тип прицепа	двухосный бортовой
Допустимая общая масса (кг)	13640
Грузоподъёмность (кг)	10000
Собственный вес (кг)	3640
Грузовместимость, основная/ с надставными бортами (м3)	6,51/13
Загрузочная площадь (м2)	10,85
Внутренняя длина кузова (м)	4,52
Внутренняя ширина кузова (м)	2,4
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) (м/м/м)	6,6/2,56/1,85(2,45)
Высота бортов (мм)	600+600
Толщина пола (листа) /бортов (мм)	4/2
Высота платформы от поверхности (м)	1,23
Колёсная колея (м)	1,85
Подвеска	Рессорная
Размер шин	16,5/70-18
Конструкционная скорость (км/ч)	40
Система разгрузки	3-х сторонняя
Угол подъёма кузова (назад/в стороны) (град)	42/46
Тяговый класс трактора	2,0-3,0