

АГРОМАШ НД 240



Дизельные центробежные насосы применяются для подачи воды в трубопровод, либо в качестве бустерного насоса, увеличивающего давление для работы дождевальной машины. Для работы на точке водозабора насос оснащен гарнитурой разряжения с гибкой трубой и заборной корзиной с обратным клапаном. Также имеется напорная гарнитура, позволяющая технологично соединить насос с напорным трубопроводом, ведущим к дождевальным машинам.

Серийное оснащение:

1. Топливный бак 400/600 л на 2-х колесах
2. Агрегатирование с трактором при помощи уха, опора с кривошипом
3. 2 опоры сзади
4. Блок контроля двигателя с счетчиком отработанных часов и прессостатом при низком и избыточном давлении
5. Гарнитура разряжения и напорная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Двигатель	IVECO
Мощность, л.с.	128
Расход топлива, кг/ч	21-23
Насос	CAPRARI
Подача, л/с	50-67
Напор, м	108-115
Топливный бак на 2-х колесах, л	600
Агрегатирование с трактором при помощи уха	+
Опора с кривошипом, две опоры сзади	+
Блок контроля двигателя с счетчиком отработанных часов и прессостатом при низком и избыточном давлении	+
Габаритные размеры, д*ш*в, мм	2950*1420*2030
Масса, кг	1800
Гарнитура разряжения и напорная	+