Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru

АГРОМАШ НИАГАРА

Дождевальные машины АГРОМАШ предназначены для орошения методом дождевания. Они имеют барабан с гладкими стенками, толстостенный профиль рамы, высококачественную ПЭ-трубу,которые обеспечивают долговечность и эффективность работы. Агрегатирование с обслуживающим трактором осуществляется при помощи серьги или уха, имеется механическая опора спереди с изменяемой длиной. Управляющая электроника имеет интерфейс на русском языке, кроме прочего оснащена функцией отключения при избыточном давлении.Используется самый мощный редуктор и большой диаметр зубчатого колеса.Тележка штатива оснащена системой горизонтального уравновешивания распылителя, опционально машина оснащается дождевальной консолью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ниагара
Длина ПЭ—трубы	500 м
Диаметр ПЭ-трубы	110 мм
Расход воды, $м^3$/ч	20-100
Требуемое давление на входе в машину (пушка/консоль), бар	6-8/4-5
Оснащение пушкой/консолью	Серийно/опция
Дальность выброса струи (пушка), м	до 70
Набор форсунок для пушки	22-34 мм
Площадь орошения с одной позиции, га	4,95
Эффективная площадь орошения одной машиной, га	до 30
Скорость перемещения штатива дождевателя, м/ч	5-120
Транспортная скорость, км/ч не более	6
Обслуживающий персонал, чел	1
Необходимая мощность обслуживающего трактора, л.с.	80
Управляющая электроника с возможностью дистанционного контроля	+
Автоматическое отключение при избыточном давлении	+
Кол-во осей шасси	1
Поворотный подшипник барабана	+
Гидравлический привод регулировки длины опор фиксации машины	+
Гибкий шланг для подключения машины с креплениями	Длина 6,5 м
Тормоз свободного хода барабана	+
Техническое сматывание при помощи ВОМ	+
Количество передач в редукторе	4
Манометр на входе	+
Срок службы машины, лет	30