

МУЛЬЧЕР ОНЕЖЕЦ 390



Машина предназначена для измельчения растительности и веток в лесу, а также для измельчения стволов, обслуживания полос отчуждения дорог, линий электропередач и муниципальных задач в парках и скверах. Машина также может быть использована для утилизации срезанных ветвей, первичной подготовки земли для сельскохозяйственного применения, измельчения органических остатков на биомассу.

Машина предназначена для работ на открытых территориях, таких как – леса, парки и т.д.

Оснащение трактора ходовой системой повышенной проходимости с более широкой гусеницей и двухступенчатыми бортовыми редукторами, с приближенными к опорной поверхности ведущими колесами большого диаметра позволяет использовать его на грунтах с низкой несущей способностью, в том числе и на болотах.

Гидростатическая передача (ГСТ) состоит из регулируемого насоса фирмы Rexroth установленного на двигателе и регулируемого мотора Rexroth, установленного на блоке заднего моста.

Как и все остальные машины нового семейства, трактор оборудован новой кабиной, обеспечивающей комфортные и безопасные условия труда оператора с полноповоротным поддресоренным сиденьем.

Технические характеристики

Марка	Онежец 390
Габаритные размеры, мм	
Длина	6500
Ширина	2450
Высота	2980
Колея	1850
Дорожный просвет	550
Масса, кг	
Эксплуатационная	14180
Навесное и технологическое оборудование	
Кусторезное оборудование	UM L/SS-200 «FAE», Италия.
Рабочая ширина, мм	1930
Тип резцов	с фиксацией
Скорость вращения ротора, мин ⁻¹	2100
Максимальный диаметр срезаемых стволов, см ⁻²	250
Лебедка	
Привод	Гидравлический
Максимальное тяговое усилие, кН	105
Канатомкость, м	40

Двигатель	
Марка и изготовитель	Д-260.9S2 (Минский моторный завод)
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	132 (180)
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2200
Удельный расход топлива, г/кВт•ч	227
Емкость топливного бака, л	140
Трансмиссия	
Тип	Гидростатическая
Диапазон скоростей движения, км/ч	
вперед	0 ... 11,0
назад	0 ... 11,0
Механизмы поворота	Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые
Рабочий тормоз	Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота
Стояночный тормоз	Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз.
Бортовые передачи	Двухступенчатые редукторы: цилиндрическая пара и планетарный редуктор
Ходовая система	
Ведущие колеса	Со съёмными зубчатыми венцами
Число зубьев	16
Шаг зубьев, мм	150
Ширина гусеницы, мм	600
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа	0,03
Гидросистема технологического оборудования трактора	
Насос	НШ-32У-3-Л на двигателе
Максимальное давление, МПа	14
Емкость гидробака, л	140
Гидропривод кусторезного оборудования	
Насос гидравлический, регулируемый	A10VSO (Rexroth)
Номинальный расход, л/мин	190
Мотор гидравлический, не регулируемый	S1D110 (Sauer Danfoss)
Максимальное давление, МПа	20
Электрооборудование	
Ток	Постоянный
Номинальное напряжение, В	24
Генератор	Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения
Аккумуляторная батарея (2 шт.)	6СТ-132АМ
Кабина	
Кабина	Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, ROPS, OPS;
	Эффективная вибро-шумо-теплоизоляция;
	Системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время

Сиденье

Полноповоротное поддрессоренное

Управление

Эргономичный пульт управления с обеспечением
нормативных значений управляющих усилий

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Единый адрес для всех регионов: zrg@nt-rt.ru || www.zagromash.nt-rt.ru