

ОПРЫСКИВАТЕЛИ НАВЕСНЫЕ



Навесные полевые опрыскиватели ОН отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к методам обеспечения надежной и длительной защиты растений. Высокое качество изготовления, современная технология и простота в управлении и обслуживании обеспечивают максимальную эффективность и рентабельность. Инновационные элементы оборудования и оснастки обеспечивают надежность в управлении и максимум комфорта. Объем бака составляет от 660 до 1480 литров, рабочая ширина штанг – от 12 до 27 метров.

Большие баки для промывочной жидкости позволяют осуществлять очистку опрыскивателя изнутри и снаружи, а также удалять технологические остатки прямо на сельскохозяйственном участке или на месте удаления отходов.

Наличие запатентованных конструктивных особенностей, таких как объединенные в

единый узел рама и резервуар, емкость для заполнения, расположенный по центру кронштейн и короб для прокладки шлангов.

- Удобное расположение всех органов управления.
- Новаторская интегрированная система оборудования.
- Высокие эксплуатационные характеристики и надежность.
- Высокоточное выполнение всех операций благодаря электроуправлению.
- Максимальная защита оператора и окружающей среды благодаря централизованной заправке резервуаров и удалению отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ОН 660 12	ОН 880 12	ОН 880 15	ОН 1100 15	ОН 1480 18
Ширина захвата, м	12	12	15	15	18
Тип штанги	FH 400		FH 800		
Объем основного бака, л	660	880	880	1100	1480
Объем бака для воды, л	88	124	130	140	160
Объем бака промывочной жидкости, л					
Клиренс, см	60				
Тип насоса	МА 140/135 л/мин		МА 170/170 л/мин		МА 260/198 л/мин
Масса с пустым баком и без штанги, кг	384	420	450	687	987
Для тракторов мощностью, л.с.			85	85-120	
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	85TK	85TK	85TK	85TK	