

ПОГРУЗОЧНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



АГРОМАШ предлагает широкий модельный ряд погрузочно-уборочных машин на базе тракторов АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК. Грузочно-уборочные машины предназначены для уборки снега и мусора с улиц, площадей, дорог и тротуаров, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям, для выполнения уборочных и земляных работ на грунтах I и II категории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фронтальное погрузочное оборудование- ковш основной

Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель	ПУМ-3.01; ПУМ 3.02	ПУМ-3.01; ПУМ-3.02; ПУМ-3.03; ПУМ-3.04	ПУМ-3.03; ПУМ-3.04; ПУМ-3.07; ПУМ-3.8	ПУМ-1.01; ПУМ 1.02; ПУМ 1.03; ПУМ 1.04
Вместимость ковша, м ³	0,45	0,45	0,45	0,75
Наибольшая высота выгрузки, м	2,4	2,4	2,4	2,9
Грузоподъемность, т	0,45	0,45	0,45	0,75

Фронтальное погрузочное оборудование- ковш двухчелюстной

Комплектация	АГРОМАШ 30ТК	АГРОМАШ 50ТК	АГРОМАШ 60ТК	Беларус 82.1
Модель				ПУМ 1.05 ; ПУМ 1.06; ПУМ 1.07; ПУМ 1.08
Вместимость ковша, м ³				0,75
Наибольшая высота выгрузки, м				2,9
Грузоподъемность, т				0,75