

## СЕЯЛКИ ПРОПАШНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Пропашные сеялки предназначены для посева пропашных культур (кукуруза, подсолнечник, свекла и т.д.) с расстоянием между рядами 45 или 75 см. Пневмомеханический высевной аппарат обеспечивает точное расстояние между семенами в рядке.

Крепкая конструкция из особой стали  
Прочная и долговечная цепная передача  
Точность в расстоянии между семенами  
Алюминиевый моноблок-распределитель семян  
Давление высевного аппарата регулируется индивидуально пружиной  
Разбрасыватель и бункер для удобрений изготовлены из нержавеющей стали  
Уровень загрузки удобрений расположен на расстоянии 1,25м от земли

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                 | СТВП 4 | СТВП 6 | СТВП 8 | СТВП 12 | СТВП 18 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Количество рядков, шт                  | 4      | 6      | 8      | 12      | 18      |
| Транспортная ширина, см                | 2,5    | 4      | 5,5    |         | 3       |
| Междурядье, см                         |        | 75     |        |         | 45      |
| Объем семенного бункера, л             |        |        | 45     |         |         |
| Масса с двухдисковым сошником, кг      | 710    | 895    | 1120   | 2050    | 2770    |
| Для тракторов мощностью, л.с.          |        |        | 85     |         | 120     |
| Рекомендуемые модели тракторов Агромаш | 85TK   | 85TK   | 85TK   |         | 180TK   |