

СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



Модель СЗП со своей трехточечной навеской подходит для использования непосредственно с трактором или же в комбинации с различными ведомыми почвообрабатывающими орудиями. Сеялки Агромаш СЗП идеально подходят для эффективного высева в ходе ступенчатых режимов работы с незначительной требуемой мощностью.

СЗП 600 — 800 жесткая рама, серийно оснащены приспособлением для продольного движения для транспортировки по дорогам.

Привод вентилятора для работы при частоте вращения вала отбора мощности 1000 об/мин серийно оснащен центробежной муфтой, которая предохраняет от перегрузок и обеспечивает плавный разгон.

Вместимость серийного бункера 840 л за счет использования приставки может быть увеличена до 1250 л (модели 4,50 м).

Модели с рабочей шириной 6,00 и 8,00 м располагают двойным бункером вместимостью 1500 л.

Большие шины помогают уменьшить давление на почву и не оставляют следов.

Удачное расположение центра тяжести позволяет снизить необходимое подъемное усилие. Таким образом, даже при работе с небольшими тракторами, можно производить высев на большой рабочей ширине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СЗП 400	СЗП 450	СЗП 600	СЗП 800
Ширина захвата, см	400	450	600	800
Транспортная ширина, см	400	450	300	
Тип рамы		жесткая		
Количество рядков, шт	32	36	48	64
Междурядье, см		12,5		
Объем семенного бункера, л	840		1500	
Масса с анкерным сошником, кг	1040	1070	1260	1380
Масса с двухдисковым сошником, кг	1200	1250	1500	1700
Для тракторов мощностью, л.с.	85-100		150-180	
Рекомендуемые модели тракторов Агромаш	85ТК	85ТК	180ТК	